


ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS



ref. 601005



Master-Latch PG-6010

Programador autónomo de 5, 8 y 14 estaciones

Características generales:

- **Número de estaciones:** 5, 8 y 14 estaciones + válvula maestra.
- **Número de programas:** 4 programas independientes y solapables (A, B, C y D).
- **Número de inicios:** 6 inicios por programa.
- **Duración del ciclo:** hasta 7 días.
- **Tiempos de programación:** desde 1 minuto hasta 12 horas por válvula, con contador descendente en minutos.
- ARRANQUE MANUAL de las estaciones y de los programas con "cuenta atrás".
- Programa "D" configurable en minutos ó segundos con inhibición desde el sensor N/C. Esto nos permite conectar presostatos diferenciales de presión para el lavado de filtros automáticos, ó conexión a bombas inyectoras de fertilizantes.
- Fácil instalación, programación y uso gracias a su diseño versátil y su sistema híbrido de control.
- Mando mecánico rotativo y teclado ergonómico de 4 teclas.
- Pantalla digital con iconos que hacen muy lógico y sencillo su manejo.
- Posiciones de PAUSA y SALTO DE RIEGO.
- Ajuste de aporte de agua entre 10% y 400%.
- Entrada para activación de válvula maestra y dos entradas para sensores, uno normalmente abierto (presostato diferencial para lavado de filtros), y el otro normalmente cerrado (sensor de lluvia).
- Sistema de seguridad con ALARMA de batería baja (cierra todas las válvulas y se bloquea hasta el cambio por una batería nueva).
- Memoria volátil que guarda los programas realizados y no se borran en caso de apagones.

Especificaciones técnicas:

- Tensión: batería de 9V ALCALINA ó transformador 12Vdc. Pila interna en circuito para mantener la hora temporalmente en caso de apagones.
- Salida: 30 mA.
- Numero de válvulas admisibles: 1 solenoide Latch de 9V por salida a no más de 3 metros de distancia.
- Regleta de conexión: cables de hasta 1,5 mm².

Aplicaciones:

- Diseñado para uso tanto agrícola como en jardines residenciales.

Medidas:

- Anchura: 16cm
- Altura: 22 cm.
- Profundidad: 5 cm.
- Peso: 419,4 grs.
- Unidades por caja: 1.

Opciones:

- Caja estanca IP-68.
- Armario plástico con llave IP-54.
- Kit solar de 12 Vdc (solenoideos de 12 Vdc).

Modelos:

- Ref. 601005:** 5 Estaciones LATCH.
- Ref. 601008:** 8 Estaciones LATCH.
- Ref. 601014:** 14 Estaciones LATCH.

- Ref. 601505:** 5 Est. 24 Vac.
- Ref. 601508:** 8 Est. 24 Vac.
- Ref. 601514:** 14 Est. 24 Vac.