



VYR-6180 VÁLVULAS DE CONTRA-LAVADO

Válvulas hidráulicas de 3 vías



ref. 618020



Características generales:

- Válvulas hidráulicas metálicas y plásticas para contralavado.
- Cuerpo y tapadera fabricado en, fundición ductil, latón, ó nylon 6.6 reforzado con un 30% de fibra de vidrio.
- Diafragma de EPDM reforzado con tela.
- Limpieza permanente gracias al filtro de latón con malla de acero incorporado en cualquier montaje.
- Ensamblada con tornillos, eje y muelle de acero inoxidable.
- **VER OPCIONES DE MONTAJE EN LA TABLA "VÁLVULAS".**
- Temperatura de trabajo entre 2 y 80 grados.
- Presión de trabajo recomendada de 1 a 12 bars.
- Respuesta de apertura y cierre de 0,7 s.
- Test de resistencia realizado para 25,000 ciclos a 10 BAR y 80 grados.
- Desmontables desde la parte superior para el arreglo ó cambio de piezas.
- Cumplen con la normativa UNE 68-074-86 / ISO 7714.

MODELOS

- Ref. 611802 DUCTIL 2" Q.max: 50 m³/h.
- Ref. 618003 DUCTIL 3" Q.max: 120 m³/h.
- Ref. 618004 DUCTIL 4" Q.max: 200 m³/h.
- Ref. 618012 LATÓN 2" Q.max: 50 m³/h.
- Ref. 618022 PLÁSTICO 2" Q.max: 50 m³/h.

DISPONIBLES EN DIFERENTES TIPOS DE COMBINACIONES DE ROSCA, VITAUPLIC Y BRIDA. CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS.

CAUDALÍMETROS Y CONTADORES VYR-6401

Contadores hidráulicos



640111



CONTADORES

- Ref. 640101 CONTADOR 2" Q.max: 50 m³/h.
- Ref. 640102 CONTADOR 3" Q.max: 120 m³/h.
- Ref. 640103 CONTADOR 4" Q.max: 200 m³/h.
- Ref. 640104 CONTADOR 6" Q.max: 500 m³/h.
- Ref. 640110 KIT PULSOMETRO.
- Ref. 640111 LECTOR ACUMULADOR DE PULSOS.

COSULTAR NUESTRO CATÁLOGO DE VÁLVULAS PARA MAYOR INFORMACIÓN TÉCNICA Y MEDIDAS DISPONIBLES.